

## 管件

牌号:PFJ 5005-5

应用	注塑管件
稳定剂类型	钙锌
典型添加量	4.0-6.0
润滑性	★
产品形态	粉状

### 典型配方

原料	管件
PVC K57	100
CaCO <sub>3</sub>	5-10
PFJ 5005-5	4.0-6.0
ACR加工助剂	0.5-2.5
颜料	根据需要
润滑	根据需要

### 产品特点

PFJ 5005-5是一种适合于PVC管件注塑用复合钙锌稳定剂,无毒,具有优良的加工特性,赋予注塑制品光洁的表面和优良的物理性能。本产品为粉状。建议高混到120℃,低混到40℃。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性,根据用户要求,每批出厂产品可附上质保证明。

### 包装

净含量25KG阀口袋或塑编集装吨袋,质保期一年。

### 储存

储存于干燥处,避免高温,防止与硫化物接触。

## 南京金陵化工厂有限责任公司

地址:南京市化学工业园金化路55号  
 电话:(025) 85315451、84712677、84716016  
 邮箱:zhouyongming@njchem.net

邮编:210047  
 传真:(025) 85315451  
 网址:www.njchem.net